VIVAX KLIMATYZATORY CENNIK 2026

OBOWIĄZUJE OD 01.02.2026

5 GWARANCJA FABRYCZNA lat

eko sanit
wentylacja klimatyzacja

www.vivax-polska.pl

Klimatyzatory VIVAX 2026

Klimatyzatory ścienne typu split

Y Design

3,5 kW

H+ Design

3,5 kW | 5,3 kW

NOWOŚĆ 2026
R PRO Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW

R+ Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

NOWOŚĆ 2026
T Design

3,5 kW | 5,2 kW

N Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

NOWOŚĆ 2026
M PRO Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

NOWOŚĆ 2026
Q PRO Design

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

M Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

Klimatyzatory komercyjne typu split

Klimatyzatory konsolowe typu split **CT AERI**

3,5 kW | 5,0 kW

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe typu split **CF AERI**

5,3 kW | 7,0 kW | 10,5 kW
14,1 kW | 15,8 kW

Klimatyzatory kasetonowe typu split **CC AERI**

3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Klimatyzatory kanałowe typu split **DT AERI**

3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW | 10,6 kW
14,1 kW | 15,2 kW

Systemy Multi-split

Jednostka wewnętrzna ścienna **AENI**

2,0 kW | 2,6 kW | 3,5 kW

Jednostka wewnętrzna ścienna **AERI**

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

NOWOŚĆ 2026
Jednostka wewnętrzna ścienna **AERI PRO**

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka wewnętrzna ścienna **AEHI**

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka wewnętrzna konsolowa **CT AERI**

2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Jednostka wewnętrzna przypodłogowo-sufitowa **CF AERI**

5,3 kW

Jednostka wewnętrzna kasetonowa **CC AERI**

2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka wewnętrzna kanałowa **DT AERI**



3,5 kW | 5,3 kW

Jednostki zewnętrzne **COFM AERI**

4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,6 kW | 12,1 kW

Opis funkcji klimatyzatorów VIVAX

Tryb ECO (ekonomiczny)

Klimatyzatory VIVAX optymalizują zużycie energii elektrycznej w trybie ECO podczas ośmiogodzinnego cyklu pracy.

Osłona ochronna zaworu

Osłona zaworów łączących na jednostce zewnętrznej zapobiega kapaniu skroplonej wody i chroni zawory przed czynnikami zewnętrznymi.

Tryb pracy AI ECO

Nowe klimatyzatory VIVAX w trybie AI ECO zmniejszają zużycie energii nawet o 30% dzięki zaawansowanemu algorytmowi AI optymalizującemu pracę urządzenia.

Ogrzewanie w temperaturze 8 °C

Ochrona przed wychłodzeniem pomieszczeń poniżej 8 °C/10 °C.

Inteligentny przepływ powietrza

W trybie ogrzewania ciepłe powietrze kierowane jest w dół, a w trybie chłodzenia zimne powietrze w górę, w kierunku sufitu.

1.0 W Standby

Klimatyzator w trybie czuwania zużywa 1,0 W energii dziennie

Inteligentne odszranianie

Automatyczne odszranianie włącza się w razie potrzeby, poprawiając wydajność ogrzewania i oszczędzając energię.

Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Klimatyzator ma możliwość rozszerzenia funkcji poprzez zakup modułu Wi-Fi, który łączy się z domową siecią bezprzewodową.

Auto swing

Automatyczny ruch żaluzji góra - dół.

Przepływ powietrza 360°

Zapewnia dotarcie powietrza do każdego zakątka pomieszczenia dzięki indywidualnej regulacji nawiewu z każdej strony klimatyzatora.

Tryb nocny

W zależności od trybu pracy temperatura jest automatycznie dostosowywana, aby zapewnić komfort i zmniejszyć zużycie energii.

Wykrywanie i wyświetlanie błędów

Wyświetlanie kodu błędu, ułatwia szybką diagnostykę i rozwiązanie problemu.

Funkcja Follow me

Urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę do żądanego poziomu za pomocą dodatkowego czujnika na pilocie zdalnego sterowania.

Przepływ powietrza 3D

Wykorzystuje on automatyczne ruchy żaluzji w poziomie i w pionie, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.

Zegar

Wyłącznik czasowy umożliwia włączanie i wyłączanie klimatyzatora w ciągu 24 godzin.

Tryb oszczędzania energii

Funkcja zapewnia wystarczającą moc chłodniczą bez pracy z pełną wydajnością.

Czujnik wycieku czynnika

W przypadku wycieku czynnika chłodniczego urządzenie wyświetli błąd „EC" i automatycznie przerwie pracę, chroniąc sprężarkę.

Sterowanie ręczne

Klimatyzator można łatwo włączyć lub wyłączyć, naciskając przycisk znajdujący się na zewnątrz jednostki wewnętrznej.

Pompka kondensatu

Pompa odprowadzająca kondensat z urządzenia wewnętrznego.

Silny przepływ powietrza

Zasięg strugi powietrza do 20 m.

Biofiltr

Składa się ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz oraz neutralizują bakterie, grzyby i mikroby.

100 % wydajności w temperaturze -15 °C

Pomimo niskich temperatur urządzenie pracuje z wydajnością 100%.

Dwustronny odpływ skroplin

Wąż odprowadzający skropliny można zainstalować po obu stronach tacy ociekowej, co ułatwia instalację.

12 prędkości przepływu powietrza

12 automatycznych prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej.

Tryb cichy

Cicha praca klimatyzatora.

Filtr katalityczny

Eliminuje toksyczne gazy i nieprzyjemne zapachy.

Chłodzenie w ekstremalnych warunkach

Umożliwia pracę urządzenia w trybie chłodzenia przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Zgodność z systemami mono i multi

Jednostki kompatybilne w systemie split i multi.

Kontrola wilgotności

Inteligentne czujniki kontrolują temperaturę i wilgotność w zakresie od 35% do 85%.

Turbo

Funkcja umożliwiająca intensywne ogrzewanie lub chłodzenie pomieszczenia.

Filtr przeciwpyłowy

Siatkowe filtry przeciwpyłowe poprawiają jakość powietrza, zatrzymując kurz.

Ogrzewanie w ekstremalnych warunkach

Urządzenie zapewnia wydajne ogrzewanie pomieszczeń nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych.

Cicha praca

Możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego w celu zapewnienia cichszej i bardziej komfortowej pracy.

Pamięć ostatniego trybu

Deflektory powietrza automatycznie powracają do ostatniej pozycji po wyłączeniu klimatyzatora.

Łagodny rozruch

Chroni klimatyzator przed wysokim napięciem elektrycznym podczas rozruchu.

Samoczyszczenie

Po zakończeniu pracy w trybie chłodzenia jednostka wewnętrzna kontynuuje pracę, aby osuszyć i usunąć pozostały kondensat.

Praca przy niskim napięciu

Zdolność do pracy w warunkach niskiego napięcia.

3 prędkości przepływu powietrza

Możliwość wyboru prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej.

Sterownik przewodowy

Sterownik przewodowy do montażu naściennego.

Wyświetlacz cyfrowy

Ukryty wyświetlacz cyfrowy.

Jonizator

Uwalnia jony ujemne, eliminuje nieprzyjemne zapachy, kurz, dym i pyłki. Zapewnia świeże i czyste powietrze.

Tryb awaryjny

W przypadku błędu czujnika temperatury klimatyzator VIVAX może kontynuować pracę.

Pamięć położenia żaluzji

Deflektory powietrza automatycznie powracają do pozycji, w której znajdowały się po wyłączeniu klimatyzatora.

Czujnik ruchu

Dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu, strumień powietrza dostosowuje się do Twoich potrzeb i życzeń.

100 prędkości przepływu powietrza

Precyzyjna kontrola przepływu powietrza zapewniająca optymalny komfort w całym pomieszczeniu.

Ochrona antykorozyjna - złota powłoka

Chroni wymiennik ciepła przed czynnikami zewnętrznymi i korozją, jednocześnie poprawiając wydajność ogrzewania oraz odszraniania.

Grzałki sprężarki i tacy ociekowej PTC

Podgrzewają olej w sprężarce oraz ułatwiają odszranianie jednostki zewnętrznej, przy czym sterowanie odbywa się za pomocą procesora.

Automatyczny tryb pracy

Urządzenie automatycznie dostosowuje tryb pracy oraz prędkość wentylatora do ustawionej temperatury i warunków panujących w pomieszczeniu.

Kontrola przez Wi-Fi

Klimatyzator jest wyposażony w moduł Wi-Fi, który łączy się z domową siecią bezprzewodową i nawiązuje połączenie z aplikacją mobilną.

Y Design

WHITE

Wi-Fi w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEYIs R32	○	3,5 / 3,8	-32 / +30°C	A+++ / A+++	5 490,00

Ekologiczny czynnik · 1,0 W Standby · Tryb nocny · Ogrzewanie w temp. 8°C · Biofiltr · Kontrola poprzez Wi-Fi

Inwerter AI · Przepływ powietrza 3D · Jonizator · Czujnik ruchu · Kontrola wilgotności · Elektroniczny zawór rozprężny

Wbudowany pakiet zimowy · 100% wydajności w temp -15 · Grzanie do -32°C · Chłodzenie do -32°C

H+ Design

WHITE · PANEL TKANINA GOLD

GREY MIRROR · PANEL TKANINA SILVER

Wi-Fi w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35AEHI+ R32	○	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 290,00
	● ●	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 590,00
	●	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	3 690,00
ACP-18CH50AEHI+ R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A++	4 790,00
	● ●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A++	5 090,00
	●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A++	5 290,00

Ekologiczny czynnik · 1,0 W Standby · Tryb nocny · Ogrzewanie w temp. 8°C · Biofiltr · Kontrola poprzez Wi-Fi

Inwerter AI · Przepływ powietrza 3D · Jonizator · Żaluzja 180° · Wbudowany pakiet zimowy · Grzanie do -25°C

więcej informacji o urządzeniach

R Pro Design



WHITE

Wi-Fi w standardzie

NOWOŚĆ 2026

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI PRO R32	○	2,6 / 2,9	-25 / +24 °C	A+++ / A++	**2 990,00**
ACP-12CH35AERI PRO R32	○	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	**3 090,00**
ACP-18CH50AERI PRO R32	○	5,3 / 5,6	-25 / +24 °C	A+++ / A++	**4 490,00**
ACP-24CH70AERI PRO R32	○	7,0 / 7,3	-25 / +24 °C	A++ / A++	**5 690,00**

- Ekologiczny czynnik
- 1,0 W Standby
- Tryb nocny
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Biofiltr
- Kontrola poprzez Wi-Fi
- Inwerter AI
- Przepływ powietrza 3D
- Jonizator
- Inteligentne odszranianie
- Wbudowany pakiet zimowy
- Grzanie do -25°C

R+ Design

WHITE GOLD

RED SILVER

SILVER MIRROR

Wi-Fi w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI+ R32	○	2,6 / 2,9	-25 / +24 °C	A+++ / A++	**2 790,00**
	● ●	2,6 / 2,9	-25 / +24 °C	A+++ / A++	**2 890,00**
ACP-12CH35AERI+ R32	○	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	**2 890,00**
	● ● ●	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	**2 990,00**
	●	3,5 / 3,8	-25 / +24 °C	A+++ / A++	**3 090,00**
ACP-18CH50AERI+ R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	**4 390,00**
	●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	**4 590,00**
ACP-24CH70AERI+ R32	○	7,0 / 7,3	-20 / +24 °C	A++ / A+	**5 590,00**

- Ekologiczny czynnik
- 1,0 W Standby
- Tryb nocny
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Biofiltr
- Kontrola poprzez Wi-Fi
- Inwerter AI
- Funkcja Follow Me
- Jonizator
- Inteligentne odszranianie
- Wbudowany pakiet zimowy
- Grzanie do -25°C

więcej informacji o urządzeniach

T Design

● BLACK

Wi-Fi w standardzie

NOWOŚĆ 2026

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CH35LCTI R32 BLACK	●	3,5 / 3,8	-25 / +30 °C	A+++ / A++	2 990,00
ACP-18CH50LCTI R32 BLACK	●	5,3 / 5,6	-25 / +30 °C	A+++ / A++	4 590,00

- Ekologiczny czynnik
- 1,0 W Standby
- Tryb nocny
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Biofiltr
- Kontrola poprzez Wi-Fi
- Inwerter AI
- Przepływ powietrza 3D
- Jonizator
- Inteligentny przepływ powietrza
- Wbudowany pakiet zimowy
- Grzanie do -25°C

N Design

○ WHITE

Wi-Fi w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AENI R32	○	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	A++ / A+	2 290,00
ACP-12CH35AENI R32	○	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	2 390,00
ACP-18CH50AENI R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	3 890,00

- Ekologiczny czynnik
- 1,0 W Standby
- Tryb nocny
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Filtr katalityczny
- Kontrola poprzez Wi-Fi
- Inwerter AI
- Przepływ powietrza 3D
- Czujnik wycieku czynnika
- Programator czasowy
- Wbudowany pakiet zimowy
- Grzanie do -20°C

M Pro Design

○ WHITE

NOWOŚĆ 2026

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEMI PRO R32	○	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	A++ / A+	2 090,00
ACP-12CH35AEMI PRO R32	○	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	2 190,00
ACP-18CH50AEMI PRO R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	3 590,00
ACP-24CH70AEMI PRO R32	○	7,0 / 7,3	-20 / +24 °C	A++ / A+	4 590,00

więcej informacji o urządzeniach

- Ekologiczny czynnik
- 1,0 W Standby
- Tryb nocny
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Biofiltr
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Inwerter AI
- Czujnik wycieku czynnika
- Programator czasowy
- Tryb pracy AI ECO
- Praca przy niskim napięciu
- Grzanie do -20°C

Q Pro Design

WHITE

NOWOŚĆ 2026

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEQI PRO R32	○	2,6 / 2,9	-20 /+24 °C	A++ / A+	1 890,00
ACP-12CH35AEQI PRO R32	○	3,5 / 3,8	-20 /+24 °C	A++ / A+	1 990,00
ACP-18CH50AEQI PRO R32	○	5,3 / 5,6	-20 /+24 °C	A++ / A+	3 390,00
ACP-24CH70AEQI PRO R32	○	7,0 / 7,3	-20 /+24 °C	A++ / A+	4 390,00

Ekologiczny czynnik · 1,0 W Standby · Tryb nocny · Ogrzewanie w temp. 8°C · Biofiltr · Pamięć ostatniego trybu

Inwerter AI · Czujnik wycieku czynnika · Wyświetlacz cyfrowy · Tryb pracy AI ECO · Praca przy niskim napięciu

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE

M Design

WHITE

KONIEC SERII

KLIMATYZATOR SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEMIs R32	○	2,6 / 3,0	-15 / +30 °C	A++ / A+	1 890,00
ACP-12CH35AEMIs R32	○	3,5 / 3,8	-15 / +30 °C	A++ / A+	1 990,00
ACP-18CH50AEMIs R32	○	5,3 / 5,6	-15 / +30 °C	A++ / A+	3 390,00
ACP-24CH70AEMIs R32	○	7,0 / 7,3	-15 / +30 °C	A++ / A+	4 390,00

Ekologiczny czynnik · 1,0 W Standby · Tryb nocny · Ogrzewanie w temp. 8°C · Biofiltr · Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi

Programator czasowy · Dwustronny odpływ skroplin · Wyświetlacz cyfrowy

więcej informacji o urządzeniach

CT AERI

pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT KOMERCYJNY KONSOLOWY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CT35AERI+ R32	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	4 890,00
ACP-18CT50AERI+ R32	5,0 / 5,3	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 590,00

Ekologiczny czynnik
Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
1,0 W Standby
Tryb ECO
Inteligentny przepływ powietrza
Ogrzewanie w temp. 8°C
Inwerter AI
Czujnik wycieku czynnika
Tryb nocny
Wbudowany pakiet zimowy
Chłodzenie do -15°C
Grzanie do -20°C

CF AERI

sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT KOMERCYJNY PODSTROPOWY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-18CF50AERI+ R32	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	6 090,00
ACP-24CF70AERI+ R32	7,0 / 7,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	7 190,00
ACP-36CF105AERI+ R32	10,6 / 11,7	-20 / +24 °C	A++ / A+	11 490,00
ACP-48CF140AERI+ R32	14,1 / 16,1	-20 / +24 °C	A++ / A+	13 590,00
ACP-55CF160AERI+ R32	15,2 / 18,2	-20 / +24 °C	A++ / A+	14 590,00

Ekologiczny czynnik
Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
1,0 W Standby
Tryb ECO
Silny przepływ powietrza
Ogrzewanie w temp. 8°C
Inwerter AI
Czujnik wycieku czynnika
Tryb nocny
Wbudowany pakiet zimowy
Chłodzenie do -15°C
Grzanie do -20°C

więcej informacji
o urządzeniach

CC AERI

sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT KOMERCYJNY KASETONOWY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12CC35AERI+ R32	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 290,00
ACP-18CC50AERI+ R32	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 990,00
ACP-24CC70AERI+ R32	7,0 / 7,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	7 590,00
ACP-36CC105AERI+ R32	10,6 / 11,1	-20 / +24 °C	A++ / A+	11 490,00
ACP-48CC140AERI+ R32	14,1 / 16,1	-20 / +24 °C	A++ / A+	13 890,00
ACP-55CC160AERI+ R32	15,2 / 18,2	-20 / +24 °C	A++ / A+	14 490,00

- Ekologiczny czynnik
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- 1,0 W Standby
- Tryb ECO
- Przepływ powietrza 360°
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Inwerter AI
- Czujnik wycieku czynnika
- Pompka kondensatu
- Wbudowany pakiet zimowy
- Chłodzenie do -15°C
- Grzanie do -20°C

DT AERI

sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR SPLIT KOMERCYJNY KANAŁOWY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-12DT35AERI+ R32	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	A++ / A+	5 090,00
ACP-18DT50AERI+ R32	5,3 / 6,0	-20 / +24 °C	A++ / A+	6 390,00
ACP-24DT70AERI+ R32	7,1 / 7,6	-20 / +24 °C	A++ / A+	7 190,00
ACP-36DT105AERI+ R32	10,6 / 11,7	-20 / +24 °C	A++ / A+	11 490,00
ACP-48DT140AERI+ R32	14,1 / 16,1	-20 / +24 °C	A++ / A+	13 590,00
ACP-55DT160AERI+ R32	15,2 / 18,2	-20 / +24 °C	A++ / A+	14 590,00

- Ekologiczny czynnik
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- 1,0 W Standby
- Tryb ECO
- Silny przepływ powietrza
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Inwerter AI
- Czujnik wycieku czynnika
- Pompka kondensatu
- Wbudowany pakiet zimowy
- Chłodzenie do -15°C
- Grzanie do -20°C

więcej informacji
o urządzeniach

H+ Design

WHITE
PANEL TKANINA GOLD
GREY MIRROR
PANEL TKANINA SILVER

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AEHI+ R32	○	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	1 090,00
	● ●	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	1 390,00
	●	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	1 590,00
ACP-12CH35AEHI+ R32	○	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 190,00
	● ●	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 490,00
	●	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 590,00
ACP-18CH50AEHI+ R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	1 690,00
	● ●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	1 990,00
	●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	2 190,00

Ekologiczny czynnik
Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
Jonizator
Biofiltr
Ogrzewanie w temp. 8°C
Grzanie do -20°C
Przepływ powietrza 3D
Funkcja Follow Me
Inteligentny przepływ powietrza

R Pro Design

WHITE

NOWOŚĆ 2026

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI PRO R32	○	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	1.190,00
ACP-12CH35AERI PRO R32	○	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1.490,00
ACP-18CH50AERI PRO R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	1.690,00

Ekologiczny czynnik
Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
Jonizator
Biofiltr
Ogrzewanie w temp. 8°C
Grzanie do -20°C
Przepływ powietrza 3D
Funkcja Follow Me

R+ Design

WHITE
GOLD
RED
SILVER
SILVER MIRROR

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie[°C]	Cena netto [PLN]
ACP-09CH25AERI+ R32	○	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	890,00
	● ●	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	990,00
ACP-12CH35AERI+ R32	○	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	990,00
	● ● ●	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 090,00
	●	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	1 190,00
ACP-18CH50AERI+ R32	○	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	1 190,00
	●	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	1 390,00

- Ekologiczny czynnik
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Jonizator
- Biofiltr
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Grzanie do -20°C
- Funkcja Follow Me

N DESIGN

WHITE

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT ŚCIENNY	Kolor	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie [°C]	Cena netto [PLN]
ACP-07CH21AENI R32	○	2,0 / 2,3	-20 / +24 °C	690,00
ACP-09CH25AENI R32	○	2,6 / 3,0	-20 / +24 °C	790,00
ACP-12CH35AENI R32	○	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	890,00

- Ekologiczny czynnik
- Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi
- Funkcja Follow Me
- Biofiltr
- Ogrzewanie w temp. 8°C
- Grzanie do -20°C
- Przepływ powietrza 3D

więcej informacji o urządzeniach

CT AERI

pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT KONSOLOWY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kw]	Zakres pracy grzanie[°C]	Cena netto [PLN]
ACP-09CT25AERI/I3s	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	**1 590,00**
ACP-12CT35AERI/I3s	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	**1 690,00**
ACP-18CT50AERI/I3s	5,0 / 5,3	-20 / +24 °C	**1 890,00**

Auto swing · Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi · Filtr przeciwpyłkowy · Funkcja Follow Me · Grzanie do -20°C

CF AERI

sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT PODSTROPOWY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie[°C]	Cena netto [PLN]
ACP-18CF50AERI/I3	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	**2 390,00**

Auto swing · Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi · Filtr przeciwpyłkowy · Funkcja Follow Me · Grzanie do -20°C

CC AERI

sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT KASETOWY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie[°C]	Cena netto [PLN]
ACP-09CC25AERI/I3s+PANEL	2,6 / 2,9	-20 / +24 °C	**1 890,00**
ACP-12CC35AERI/I3s+PANEL	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	**2 090,00**
ACP-18CC50AERI/I3s+PANEL	5,3 / 5,6	-20 / +24 °C	**2 290,00**

Auto swing · Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi · Filtr przeciwpyłkowy · Funkcja Follow Me · Grzanie do -20°C · Pompka kondensatu

więcej informacji
o urządzeniach

DT AERI
Kanałowy multi split

sterownik przewodowy
i pilot bezprzewodowy w standardzie

KLIMATYZATOR MULTI SPLIT KANAŁOWY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Zakres pracy grzanie[°C]	Cena netto [PLN]
ACP-12DT35AERI/I3s	3,5 / 3,8	-20 / +24 °C	**1 890,00**
ACP-18DT50AERI/I3s	5,3 / 6,0	-20 / +24 °C	**2 690,00**

Auto swing · Gotowość do współpracy z siecią Wi-Fi · Filtr przeciwpyłkowy · Funkcja Follow Me · Grzanie do -20°C · Pompka kondensatu

COMF AERI

AGREGAT ZEWNĘTRZNY	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Max. liczba jedn. wewnętrznych	Zakres pracy grzanie[°C]	Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie	Cena netto [PLN]
ACP-14COFM40AERIs R32	4,1 / 4,4	2	-20 / +24 °C	A++ / A +	**3 690,00**
ACP-18COFM50AERIs R32	5,3 / 5,6	2	-20 / +24 °C	A++ / A +	**3 890,00**
ACP-21COFM60AERIs R32	6,2 / 6,5	3	-20 / +24 °C	A++ / A +	**5 090,00**
ACP-27COFM79AERIs R32	7,9 / 8,2	3	-20 / +24 °C	A++ / A +	**5 690,00**
ACP-28COFM82AERIs R32	8,2 / 8,8	4	-20 / +24 °C	A++ / A +	**6 390,00**
ACP-36COFM105AERIs R32	10,6 / 10,8	4	-20 / +24 °C	A++ / A +	**8 590,00**
ACP-42COFM123AERIs R32	12,3 / 12,3	5	-20 / +24 °C	A++ / A +	**9 290,00**

Inwerter AI · Ekologiczny czynnik · Wykrywanie i wyświetlanie błędów · Wbudowany pakiet zimowy · Chłodzenie do -15°C · Grzanie do -20°C

AKCESORIA

MODUŁ WI-FI USB	Aplikacja Nethome PLUS	Kompatybilność	Cena netto
MODUŁ WI-FI RAC/LCAC	TAK	M / M PRO / CT AERI / CC AERI	**60,00**
MODUŁ WI-FI LCAC	TAK	CF AERI, DT AERI	**300,00**

Kombinacje systemu multi-split

Chłodzenie (kW) | Ogrzewanie (kW)

ACP-14COFM40AERI R32

	Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
2 Jednostki we.	7+7	2.05	2.05	–	–	4.10 (1.17-5.30)	2.05	2.05	–	–	4.27 (1.67-5.03)
	7+9	1.81	2.33	–	–	4.15 (1.19-5.38)	1.93	2.48	–	–	4.41 (1.66-4.99)
	7+12	1.54	2.64	–	–	4.17 (1.17-5.52)	1.65	2.83	–	–	4.48 (1.67-5.07)
	9+9	2.06	2.06	–	–	4.13 (1.20-5.45)	2.21	2.21	–	–	4.43 (1.65-4.95)
	9+12	1.78	2.37	–	–	4.15 (1.17-5.57)	1.91	2.55	–	–	4.46 (1.66-5.04)

ACP-18COFM50AERI R32

	Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
2 Jednostki we.	7+7	2.05	2.05	–	–	4.15 (1.33-5.64)	2.05	2.05	–	–	4.43 (1.72-5.42)
	7+9	2.05	2.64	–	–	4.65 (1.34-5.72)	2.05	2.64	–	–	4.80 (1.71-5.38)
	7+12	1.94	3.32	–	–	5.26 (1.32-5.89)	2.10	3.61	–	–	5.71 (1.72-5.45)
	9+9	2.64	2.64	–	–	5.26 (1.37-5.81)	2.64	2.64	–	–	5.58 (1.70-5.34)
	9+12	2.25	3.00	–	–	5.24 (1.34-5.96)	2.43	3.24	–	–	5.68 (1.71-5.42)
	12+12	2.64	2.64	–	–	5.27 (1.31-6.08)	2.87	2.87	–	–	5.74 (1.71-5.48)

ACP-21COFM60AERI R32

	Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
2 Jednostki we.	7+7	2.05	2.05	–	–	4.17 (2.45-6.10)	2.05	2.05	–	–	4.28 (2.51-6.97)
	7+9	2.05	2.64	–	–	4.65 (2.49-6.20)	2.05	2.64	–	–	4.81 (2.50-6.93)
	7+12	2.05	3.52	–	–	5.56 (2.43-6.40)	2.05	3.52	–	–	5.78 (2.51-7.05)
	7+18	1.73	4.44	–	–	6.17 (2.62-6.81)	1.84	4.72	–	–	6.56 (2.56-7.20)
	9+9	2.64	2.64	–	–	5.26 (2.53-6.30)	2.64	2.64	–	–	5.50 (2.49-6.88)
	9+12	2.64	3.52	–	–	6.12 (2.46-6.48)	2.64	3.52	–	–	6.39 (2.50-7.01)
	9+18	2.05	4.10	–	–	6.15 (2.65-6.86)	2.18	4.36	–	–	6.53 (2.55-7.17)
	12+12	3.10	3.10	–	–	6.19 (2.41-6.63)	3.23	3.23	–	–	6.46 (2.51-7.09)
3 Jed. wewnętrzne	7+7+7	2.05	2.05	2.05	–	6.10 (2.67-6.75)	2.05	2.05	2.05	–	6.41 (2.57-7.30)
	7+7+9	1.87	1.87	2.40	–	6.14 (2.70-6.79)	1.94	1.94	2.50	–	6.38 (2.57-7.27)
	7+7+12	1.68	1.68	2.87	–	6.23 (2.65-6.89)	1.73	1.73	2.97	–	6.42 (2.57-7.32)
	7+9+9	1.73	2.23	2.23	–	6.18 (2.72-6.84)	1.78	2.29	2.29	–	6.36 (2.56-7.24)
	9+9+9	2.05	2.05	2.05	–	6.16 (2.75-6.89)	2.11	2.11	2.11	–	6.33 (2.55-7.21)
	9+9+12	1.87	1.87	2.50	–	6.24 (2.70-6.98)	1.91	1.91	2.55	–	6.38 (2.56-7.27)

ACP-27COFM79AERI R32

	Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
2 Jednostki we.	7+7	2.05	2.05	–	–	4.18 (3.13-7.63)	2.05	2.05	–	–	4.44 (2.99-8.42)
	7+9	2.05	2.64	–	–	4.71 (3.17-7.79)	2.05	2.64	–	–	4.95 (2.98-8.34)
	7+12	2.05	3.52	–	–	5.56 (3.12-8.13)	2.05	3.52	–	–	5.87 (2.98-8.50)
	7+18	2.05	5.28	–	–	7.33 (3.31-8.87)	2.05	5.28	–	–	7.51 (3.05-8.71)
	9+9	2.64	2.64	–	–	5.26 (3.20-7.94)	2.64	2.64	–	–	5.51 (2.96-8.25)
	9+12	2.64	3.52	–	–	6.19 (3.16-8.26)	2.64	3.52	–	–	6.48 (2.97-8.46)
	9+18	2.64	5.28	–	–	7.90 (3.35-8.97)	2.64	5.28	–	–	8.10 (3.04-8.68)
	12+12	3.52	3.52	–	–	7.09 (3.11-8.54)	3.52	3.52	–	–	7.38 (2.98-8.58)
	12+18	3.13	4.69	–	–	7.82 (3.30-9.16)	3.27	4.90	–	–	8.17 (3.05-8.75)
3 Jednostki wewnętrzne	7+7+7	2.05	2.05	2.05	–	6.08 (3.39-8.78)	2.05	2.05	2.05	–	6.48 (3.13-9.75)
	7+7+9	2.05	2.05	2.64	–	6.74 (3.43-8.87)	2.05	2.05	2.64	–	6.92 (3.12-9.67)
	7+7+12	2.05	2.05	3.52	–	7.64 (3.36-9.07)	2.05	2.05	3.52	–	7.89 (3.13-9.80)
	7+7+18	1.73	1.73	4.44	–	7.90 (3.54-9.46)	1.80	1.80	4.64	–	8.25 (3.16-9.97)
	7+9+9	2.05	2.64	2.64	–	7.26 (3.47-8.97)	2.05	2.64	2.64	–	7.55 (3.12-9.63)
	7+9+12	1.98	2.54	3.39	–	7.91 (3.40-9.16)	2.05	2.63	3.51	–	8.20 (3.12-9.76)
	7+9+18	1.64	2.10	4.21	–	7.94 (3.58-9.52)	1.69	2.18	4.35	–	8.22 (3.16-9.94)
	7+12+12	1.79	3.06	3.06	–	7.92 (3.33-9.33)	1.87	3.20	3.20	–	8.27 (3.13-9.85)
	9+9+9	2.64	2.64	2.64	–	7.85 (3.51-9.05)	2.64	2.64	2.64	–	8.28 (3.11-9.58)
	9+9+12	2.36	2.36	3.14	–	7.86 (3.44-9.24)	2.48	2.48	3.31	–	8.27 (3.11-9.71)
	9+12+12	2.14	2.85	2.85	–	7.85 (3.38-9.39)	2.25	3.00	3.00	–	8.24 (3.12-9.82)
	12+12+12	2.65	2.65	2.65	–	7.95 (3.30-9.52)	2.75	2.75	2.75	–	8.24 (3.12-9.90)

ACP-28COFM82AERI R32

	Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
2 Jednostki we.	7+7	2.05	2.05	–	–	4.12 (3.14-8.40)	2.05	2.05	–	–	4.51 (2.93-8.70)
	7+9	2.05	2.64	–	–	4.65 (3.18-8.59)	2.05	2.64	–	–	4.86 (2.90-8.57)
	7+12	2.05	3.52	–	–	5.60 (3.13-9.00)	2.05	3.52	–	–	5.82 (2.92-8.92)
	7+18	2.05	5.28	–	–	7.41 (3.33-9.88)	2.05	5.28	–	–	7.60 (3.05-9.31)
	9+9	2.64	2.64	–	–	5.31 (3.22-8.77)	2.64	2.64	–	–	5.48 (2.88-8.42)
	9+12	2.64	3.52	–	–	6.21 (3.17-9.16)	2.64	3.52	–	–	6.40 (2.90-8.80)
	9+18	2.64	5.28	–	–	7.98 (3.36-10.00)	2.64	5.28	–	–	8.25 (3.03-9.24)
	12+12	3.52	3.52	–	–	7.08 (3.12-9.50)	3.52	3.52	–	–	7.50 (2.91-9.11)
	12+18	3.25	4.87	–	–	8.12 (3.31-10.23)	3.41	5.12	–	–	8.53 (3.04-9.44)
3 Jednostki wewnętrzne	7+7+7	2.05	2.05	2.05	–	6.10 (3.40-9.80)	2.05	2.05	2.05	–	6.41 (3.13-9.73)
	7+7+9	2.05	2.05	2.64	–	6.74 (3.44-9.91)	2.05	2.05	2.64	–	6.99 (3.12-9.65)
	7+7+12	2.05	2.05	3.52	–	7.63 (3.37-10.15)	2.05	2.05	3.52	–	7.94 (3.13-9.86)
	7+7+18	1.77	1.77	4.56	–	8.11 (3.56-10.62)	1.85	1.85	4.76	–	8.47 (3.19-10.17)
	7+9+9	2.05	2.64	2.64	–	7.24 (3.48-10.01)	2.05	2.64	2.64	–	7.53 (3.10-9.56)
	7+9+12	2.05	2.64	3.52	–	8.11 (3.41-10.25)	2.05	2.64	3.52	–	8.40 (3.12-9.82)
	7+9+18	1.68	2.16	4.32	–	8.15 (3.59-10.70)	1.74	2.23	4.47	–	8.44 (3.18-10.13)
	7+12+12	1.83	3.14	3.14	–	8.12 (3.34-10.46)	1.90	3.26	3.26	–	8.43 (3.06-9.98)
	7+12+18	1.54	2.64	3.95	–	8.13 (3.53-10.87)	1.59	2.73	4.09	–	8.42 (3.19-10.24)
	9+9+9	2.64	2.64	2.64	–	7.94 (3.52-10.12)	2.64	2.64	2.64	–	8.28 (3.09-9.48)
	9+9+12	2.38	2.38	3.18	–	7.95 (3.45-10.35)	2.54	2.54	3.38	–	8.45 (3.10-9.74)
	9+9+18	2.02	2.02	4.04	–	8.08 (3.62-10.78)	2.10	2.10	4.20	–	8.40 (3.17-10.08)
	9+12+12	2.20	2.93	2.93	–	8.06 (3.38-10.55)	2.29	3.05	3.05	–	8.40 (3.03-9.95)
	12+12+12	2.72	2.72	2.72	–	8.15 (3.31-10.73)	2.80	2.80	2.80	–	8.40 (2.98-10.09)
4 Jednostki wewnętrzne	7+7+7+7	2.05	2.05	2.05	2.05	8.09 (3.62-10.64)	2.05	2.05	2.05	2.05	8.47 (3.23-10.17)
	7+7+7+9	1.90	1.90	1.90	2.44	8.13 (3.65-10.72)	1.97	1.97	1.97	2.53	8.44 (3.21-10.13)
	7+7+7+12	1.72	1.72	1.72	2.95	8.11 (3.60-10.88)	1.79	1.79	1.79	3.06	8.42 (3.23-10.24)
	7+7+9+9	1.76	1.76	2.27	2.27	8.06 (3.67-10.79)	1.86	1.86	2.39	2.39	8.51 (3.20-10.09)
	7+7+9+12	1.63	1.63	2.09	2.79	8.14 (3.63-10.95)	1.70	1.70	2.19	2.91	8.50 (3.21-10.20)
	7+9+9+9	1.67	2.14	2.14	2.14	8.10 (3.70-10.87)	1.74	2.24	2.24	2.24	8.48 (3.18-10.04)
	7+9+9+12	1.53	1.96	1.96	2.61	8.06 (3.65-11.01)	1.60	2.06	2.06	2.75	8.47 (3.15-10.17)
	9+9+9+9	2.03	2.03	2.03	2.03	8.13 (3.72-10.93)	2.11	2.11	2.11	2.11	8.44 (3.20-9.99)

Chłodzenie (kW) | Ogrzewanie (kW)

ACP-36COFM105AERI R32

	Unit	A	B	C	D	Total	A	B	C	D	Total
2 Jednostki we.	7+12	2.05	3.52	–	–	5.63 (3.27-10.41)	2.05	3.52	–	–	5.59 (4.06-12.37)
	7+18	2.05	5.28	–	–	7.35 (3.47-11.58)	2.05	5.28	–	–	7.59 (4.19-12.95)
	9+9	2.64	2.64	–	–	5.27 (3.36-10.06)	2.64	2.64	–	–	5.54 (4.01-11.80)
	9+12	2.64	3.52	–	–	6.27 (3.31-10.62)	2.64	3.52	–	–	6.56 (4.03-12.21)
	9+18	2.64	5.28	–	–	7.98 (3.51-11.75)	2.64	5.28	–	–	8.25 (4.17-12.85)
	12+12	3.52	3.52	–	–	7.13 (3.26-11.10)	3.52	3.52	–	–	7.42 (4.05-12.62)
	12+18	3.52	5.28	–	–	8.94 (3.46-12.05)	3.52	5.28	–	–	9.21 (4.19-13.09)
3 Jednostki wewnętrzne	7+7+7	2.05	2.05	2.05	–	6.20 (3.54-11.53)	2.05	2.05	2.05	–	6.39 (4.25-12.95)
	7+7+9	2.05	2.05	2.64	–	6.73 (3.58-11.69)	2.05	2.05	2.64	–	6.96 (4.23-12.86)
	7+7+12	2.05	2.05	3.52	–	7.61 (3.51-11.98)	2.05	2.05	3.52	–	7.94 (4.24-13.09)
	7+7+18	2.05	2.05	5.28	–	9.35 (3.71-12.63)	2.05	2.05	5.28	–	9.70 (4.31-13.38)
	7+9+9	2.05	2.64	2.64	–	7.25 (3.63-11.84)	2.05	2.64	2.64	–	7.51 (4.22-12.75)
	7+9+12	2.05	2.64	3.52	–	8.26 (3.56-12.12)	2.05	2.64	3.52	–	8.47 (4.23-13.01)
	7+9+18	2.05	2.64	5.28	–	9.95 (3.75-12.75)	2.05	2.64	5.28	–	10.22 (4.30-13.34)
	7+12+12	2.05	3.52	3.52	–	9.09 (3.48-12.43)	2.05	3.52	3.52	–	9.42 (4.24-13.22)
	7+12+18	2.01	3.44	5.16	–	10.61 (3.69-13.00)	2.06	3.54	5.30	–	10.90 (4.31-13.48)
	9+9+9	2.64	2.64	2.64	–	7.90 (3.67-11.93)	2.64	2.64	2.64	–	8.15 (4.20-12.63)
	9+9+12	2.64	2.64	3.52	–	8.74 (3.60-12.25)	2.64	2.64	3.52	–	8.97 (4.21-12.91)
	9+9+18	2.64	2.64	5.28	–	10.53 (3.78-12.86)	2.64	2.64	5.28	–	10.89 (4.29-13.28)
	9+12+12	2.64	3.52	3.52	–	9.69 (3.53-12.55)	2.64	3.52	3.52	–	10.06 (4.22-13.14)
	9+12+18	2.43	3.25	4.87	–	10.55 (3.72-13.10)	2.51	3.34	5.01	–	10.86 (4.30-13.44)
	12+12+12	3.52	3.52	3.52	–	10.60 (3.47-12.81)	3.52	3.52	3.52	–	10.90 (4.23-13.33)
	12+12+18	3.05	3.05	4.57	–	10.67 (3.66-13.32)	3.13	3.13	4.70	–	10.96 (4.31-13.58)
4 Jednostki wewnętrzne	7+7+7+7	2.05	2.05	2.05	2.05	8.16 (3.79-12.70)	2.05	2.05	2.05	2.05	8.40 (4.34-13.37)
	7+7+7+9	2.05	2.05	2.05	2.64	8.67 (3.82-12.81)	2.05	2.05	2.05	2.64	8.95 (4.33-13.33)
	7+7+7+12	2.05	2.05	2.05	3.52	9.67 (3.76-13.05)	2.05	2.05	2.05	3.52	9.88 (4.34-13.46)
	7+7+7+18	1.89	1.89	1.89	4.87	10.54 (3.91-13.61)	1.96	1.96	1.96	5.03	10.91 (4.38-13.71)
	7+7+9+9	2.05	2.05	2.64	2.64	9.32 (3.84-12.91)	2.05	2.05	2.64	2.64	9.62 (4.32-13.29)
	7+7+9+12	2.05	2.05	2.64	3.52	10.13 (3.79-13.14)	2.05	2.05	2.64	3.52	10.57 (4.33-13.43)
	7+7+9+18	1.81	1.81	2.32	4.65	10.59 (3.93-13.69)	1.86	1.86	2.39	4.78	10.88 (4.37-13.68)
	7+7+12+12	1.96	1.96	3.37	3.37	10.67 (3.74-13.35)	1.99	1.99	3.41	3.41	10.80 (4.34-13.57)
	7+7+12+18	1.68	1.68	2.87	4.31	10.53 (3.89-13.86)	1.74	1.74	2.99	4.48	10.95 (4.38-13.76)
	7+9+9+9	2.05	2.64	2.64	2.64	9.93 (3.87-13.02)	2.05	2.64	2.64	2.64	10.14 (4.31-13.19)
	7+9+9+12	2.01	2.58	2.58	3.44	10.60 (3.82-13.24)	2.05	2.63	2.63	3.51	10.82 (4.32-13.39)
	7+9+9+18	1.73	2.22	2.22	4.45	10.63 (3.96-13.77)	1.77	2.27	2.27	4.54	10.85 (4.36-13.64)
	7+9+12+12	1.85	2.38	3.17	3.17	10.58 (3.77-13.44)	1.91	2.46	3.27	3.27	10.92 (4.33-13.52)
	7+9+12+18	1.61	2.07	2.76	4.14	10.57 (3.92-13.93)	1.66	2.14	2.85	4.27	10.92 (4.37-13.73)
	7+12+12+12	1.72	2.94	2.94	2.94	10.54 (3.72-13.63)	1.77	3.03	3.03	3.03	10.85 (4.33-13.64)
	9+9+9+9	2.64	2.64	2.64	2.64	10.54 (3.90-13.11)	2.64	2.64	2.64	2.64	10.79 (4.30-13.10)
	9+9+9+12	2.46	2.46	2.46	3.28	10.66 (3.85-13.33)	2.52	2.52	2.52	3.36	10.93 (4.31-13.35)
	9+9+9+18	2.10	2.10	2.10	4.21	10.52 (3.98-13.84)	2.16	2.16	2.16	4.33	10.82 (4.36-13.60)
	9+9+12+12	2.28	2.28	3.04	3.04	10.63 (3.80-13.52)	2.33	2.33	3.11	3.11	10.88 (4.32-13.48)
	9+9+12+18	1.99	1.99	2.65	3.98	10.61 (3.94-13.99)	2.04	2.04	2.72	4.09	10.90 (4.36-13.70)
	9+12+12+12	2.12	2.82	2.82	2.82	10.58 (3.75-13.71)	2.16	2.89	2.89	2.89	10.82 (4.32-13.60)
	12+12+12+12	2.63	2.63	2.63	2.63	10.53 (3.69-13.87)	2.72	2.72	2.72	2.72	10.89 (4.33-13.69)

Chłodzenie (kW) | Ogrzewanie (kW)

ACP-42COFM123AERI R32

	Unit	A	B	C	D	E	Total	A	B	C	D	E	Total
2 Jednostki we.	7+18	2.05	5.28	–	–	–	7.42 (3.50-11.72)	2.05	5.28	–	–	–	7.74 (3.44-13.13)
	9+12	2.64	3.52	–	–	–	6.15 (3.34-10.74)	2.64	3.52	–	–	–	6.42 (3.32-12.48)
	9+18	2.64	5.28	–	–	–	8.07 (3.54-11.89)	2.64	5.28	–	–	–	8.26 (3.43-13.04)
	12+12	3.52	3.52	–	–	–	7.18 (3.28-11.23)	3.52	3.52	–	–	–	7.42 (3.34-12.83)
	12+18	3.52	5.28	–	–	–	8.92 (3.49-12.25)	3.52	5.28	–	–	–	9.21 (3.44-13.25)
3 Jednostki wewnętrzne	7+7+7	2.05	2.05	2.05	–	–	6.05 (3.56-11.66)	2.05	2.05	2.05	–	–	6.37 (3.48-13.13)
	7+7+9	2.05	2.05	2.64	–	–	6.78 (3.61-11.82)	2.05	2.05	2.64	–	–	6.96 (3.47-13.04)
	7+7+12	2.05	2.05	3.52	–	–	7.53 (3.53-12.18)	2.05	2.05	3.52	–	–	7.94 (3.45-13.25)
	7+7+18	2.05	2.05	5.28	–	–	9.47 (3.74-12.80)	2.05	2.05	5.28	–	–	9.69 (3.52-13.52)
	7+9+9	2.05	2.64	2.64	–	–	7.32 (3.65-11.98)	2.05	2.64	2.64	–	–	7.65 (3.46-12.95)
	7+9+12	2.05	2.64	3.52	–	–	8.21 (3.58-12.32)	2.05	2.64	3.52	–	–	8.47 (3.44-13.17)
	7+9+18	2.05	2.64	5.28	–	–	10.08 (3.78-12.92)	2.05	2.64	5.28	–	–	10.36 (3.51-13.48)
	7+12+12	2.05	3.52	3.52	–	–	9.06 (3.51-12.63)	2.05	3.52	3.52	–	–	9.41 (3.42-13.36)
	7+12+18	2.05	3.52	5.28	–	–	10.87 (3.71-13.17)	2.05	3.52	5.28	–	–	11.16 (3.52-13.62)
	9+9+9	2.64	2.64	2.64	–	–	7.84 (3.70-12.13)	2.64	2.64	2.64	–	–	8.15 (3.44-12.83)
	9+9+12	2.64	2.64	3.52	–	–	8.85 (3.63-12.46)	2.64	2.64	3.52	–	–	9.11 (3.44-13.08)
	9+9+18	2.64	2.64	5.28	–	–	10.53 (3.81-13.03)	2.64	2.64	5.28	–	–	10.89 (3.51-13.43)
	9+12+12	2.64	3.52	3.52	–	–	9.68 (3.55-12.71)	2.64	3.52	3.52	–	–	10.05 (3.39-13.29)
	9+12+18	2.64	3.52	5.28	–	–	11.45 (3.75-13.27)	2.64	3.52	5.28	–	–	11.83 (3.51-13.58)
	12+12+12	3.52	3.52	3.52	–	–	10.60 (3.50-12.98)	3.52	3.52	3.52	–	–	10.88 (3.37-13.46)
	12+12+18	3.52	3.52	5.28	–	–	12.13 (3.69-13.49)	3.52	3.52	5.28	–	–	12.48 (3.47-13.69)
4 Jednostki wewnętrzne	7+7+7+7	2.05	2.05	2.05	2.05	–	8.10 (3.81-12.87)	2.05	2.05	2.05	2.05	–	8.39 (3.44-13.51)
	7+7+7+9	2.05	2.05	2.05	2.64	–	8.78 (3.84-12.98)	2.05	2.05	2.05	2.64	–	8.94 (3.60-13.47)
	7+7+7+12	2.05	2.05	2.05	3.52	–	9.65 (3.79-13.22)	2.05	2.05	2.05	3.52	–	9.87 (3.45-13.62)
	7+7+7+18	2.05	2.05	2.05	5.28	–	11.39 (3.94-13.79)	2.05	2.05	2.05	5.28	–	11.75 (3.52-13.81)
	7+7+9+9	2.05	2.05	2.64	2.64	–	9.29 (3.87-13.08)	2.05	2.05	2.64	2.64	–	9.62 (3.51-13.43)
	7+7+9+12	2.05	2.05	2.64	3.52	–	10.13 (3.82-13.32)	2.05	2.05	2.64	3.52	–	10.41 (3.50-13.55)
	7+7+9+18	2.05	2.05	2.64	5.28	–	12.00 (3.96-13.88)	2.05	2.05	2.64	5.28	–	12.29 (3.52-13.78)
	7+7+12+12	2.05	2.05	3.52	3.52	–	11.08 (3.77-13.53)	2.05	2.05	3.52	3.52	–	11.35 (3.50-13.68)
	7+7+12+18	1.93	1.93	3.30	4.96	–	12.12 (3.92-14.05)	1.97	1.97	3.37	5.05	–	12.35 (3.52-13.86)
	7+9+9+9	2.05	2.64	2.64	2.64	–	9.93 (3.90-13.19)	2.05	2.64	2.64	2.64	–	10.13 (3.47-13.38)
	7+9+9+12	2.05	2.64	2.64	3.52	–	10.74 (3.85-13.41)	2.05	2.64	2.64	3.52	–	11.09 (3.49-13.52)
	7+9+9+18	1.96	2.52	2.52	5.05	–	12.06 (3.99-13.95)	2.02	2.59	2.59	5.19	–	12.39 (3.54-13.74)
	7+9+12+12	2.05	2.64	3.52	3.52	–	11.68 (3.80-13.62)	2.05	2.64	3.52	3.52	–	12.02 (3.47-13.64)
	7+9+12+18	1.85	2.38	3.17	4.76	–	12.17 (3.95-14.12)	1.88	2.41	3.21	4.82	–	12.32 (3.54-13.82)
	7+12+12+12	1.97	3.37	3.37	3.37	–	12.08 (3.74-13.80)	2.02	3.45	3.45	3.45	–	12.38 (3.47-13.73)
	7+12+12+18	1.73	2.97	2.97	4.45	–	12.13 (3.90-14.26)	1.77	3.03	3.03	4.55	–	12.38 (3.51-13.89)
	9+9+9+9	2.64	2.64	2.64	2.64	–	10.54 (3.93-13.29)	2.64	2.64	2.64	2.64	–	10.78 (3.51-13.34)
	9+9+9+12	2.64	2.64	2.64	3.52	–	11.34 (3.88-13.50)	2.64	2.64	2.64	3.52	–	11.75 (3.50-13.48)
	9+9+9+18	2.42	2.42	2.42	4.84	–	12.11 (4.01-14.03)	2.47	2.47	2.47	4.94	–	12.36 (3.52-13.71)
	9+9+12+12	2.64	2.64	3.52	3.52	–	12.15 (3.83-13.70)	2.64	2.64	3.52	3.52	–	12.40 (3.50-13.60)
	9+9+12+18	2.26	2.26	3.02	4.53	–	12.07 (3.97-14.18)	2.33	2.33	3.11	4.66	–	12.43 (3.89-13.79)
	9+12+12+12	2.43	3.24	3.24	3.24	–	12.14 (3.78-13.88)	2.47	3.29	3.29	3.29	–	12.35 (3.46-13.70)
	9+12+12+18	2.15	2.86	2.86	4.30	–	12.17 (3.93-14.32)	2.18	2.91	2.91	4.36	–	12.36 (3.52-13.87)
	12+12+12+12	3.03	3.03	3.03	3.03	–	12.11 (3.72-14.05)	3.11	3.11	3.11	3.11	–	12.42 (3.46-13.78)
	12+12+12+18	2.69	2.69	2.69	4.04	–	12.12 (3.88-14.45)	2.76	2.76	2.76	4.14	–	12.41 (3.52-13.93)
5 Jednostek wewnętrznych	7+7+7+7+7	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	10.18 (3.97-13.71)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	10.43 (3.58-13.80)
	7+7+7+7+9	2.05	2.05	2.05	2.05	2.64	10.66 (3.99-13.80)	2.05	2.05	2.05	2.05	2.64	10.99 (3.53-13.77)
	7+7+7+7+12	2.05	2.05	2.05	2.05	3.52	11.62 (3.95-13.97)	2.05	2.05	2.05	2.05	3.52	11.92 (3.55-13.85)
	7+7+7+7+18	1.83	1.83	1.83	1.83	4.72	12.05 (4.06-14.38)	1.90	1.90	1.90	1.90	4.88	12.46 (3.60-13.98)
	7+7+7+9+9	2.05	2.05	2.05	2.64	2.64	11.28 (4.01-13.87)	2.05	2.05	2.05	2.64	2.64	11.54 (3.53-13.74)
	7+7+7+9+12	2.05	2.05	2.05	2.64	3.52	12.10 (3.98-14.04)	2.05	2.05	2.05	2.64	3.52	12.46 (3.54-13.81)
	7+7+7+9+18	1.76	1.76	1.76	2.27	4.53	12.09 (4.08-14.44)	1.81	1.81	1.81	2.33	4.67	12.44 (3.56-13.96)
	7+7+7+12+12	1.88	1.88	1.88	3.22	3.22	12.06 (3.94-14.19)	1.93	1.93	1.93	3.30	3.30	12.38 (3.54-13.89)
	7+7+7+12+18	1.65	1.65	1.65	2.83	4.24	12.03 (4.05-14.55)	1.69	1.69	1.69	2.90	4.36	12.34 (3.60-14.01)
	7+7+9+9+9	2.05	2.05	2.64	2.64	2.64	11.90 (4.03-13.95)	2.05	2.05	2.64	2.64	2.64	12.25 (3.54-13.70)
	7+7+9+9+12	1.92	1.92	2.47	2.47	3.30	12.09 (4.00-14.11)	1.96	1.96	2.52	2.52	3.36	12.32 (3.53-13.78)
	7+7+9+9+18	1.70	1.70	2.18	2.18	4.37	12.13 (4.10-14.49)	1.74	1.74	2.24	2.24	4.48	12.44 (3.56-13.93)
	7+7+9+12+12	1.80	1.80	2.32	3.09	3.09	12.10 (3.96-14.26)	1.84	1.84	2.37	3.16	3.16	12.38 (3.53-13.86)
	7+7+9+12+18	1.59	1.59	2.05	2.73	4.10	12.06 (4.07-14.60)	1.63	1.63	2.10	2.80	4.19	12.35 (3.57-13.99)
	7+7+12+12+12	1.69	1.69	2.89	2.89	2.89	12.05 (3.92-14.38)	1.74	1.74	2.97	2.97	2.97	12.39 (3.53-13.92)
	7+7+12+12+18	1.52	1.52	2.60	2.60	3.90	12.14 (4.03-14.70)	1.54	1.54	2.65	2.65	3.97	12.36 (3.57-14.04)
	7+9+9+9+9	1.97	2.53	2.53	2.53	2.53	12.09 (4.05-14.02)	2.03	2.61	2.61	2.61	2.61	12.45 (3.52-13.66)
	7+9+9+9+12	1.83	2.36	2.36	2.36	3.14	12.05 (4.02-14.18)	1.89	2.43	2.43	2.43	3.23	12.40 (3.54-13.75)
	7+9+9+9+18	1.64	2.11	2.11	2.11	4.21	12.17 (4.12-14.54)	1.67	2.14	2.14	2.14	4.29	12.39 (3.56-13.90)
	7+9+9+12+12	1.74	2.23	2.23	2.97	2.97	12.15 (3.99-14.32)	1.78	2.29	2.29	3.05	3.05	12.46 (3.52-13.83)
	7+9+9+12+18	1.54	1.98	1.98	2.64	3.96	12.10 (4.08-14.65)	1.58	2.04	2.04	2.72	4.07	12.44 (3.57-13.96)
	7+9+12+12+12	1.63	2.09	2.79	2.79	2.79	12.09 (3.95-14.44)	1.68	2.16	2.88	2.88	2.88	12.48 (3.52-13.89)
	7+12+12+12+12	1.55	2.66	2.66	2.66	2.66	12.17 (3.91-14.55)	1.58	2.71	2.71	2.71	2.71	12.44 (3.53-13.95)
	9+9+9+9+9	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	12.14 (4.07-14.09)	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	12.42 (3.51-13.62)
	9+9+9+9+12	2.27	2.27	2.27	2.27	3.02	12.09 (4.04-14.24)	2.32	2.32	2.32	2.32	3.09	12.36 (3.53-13.72)
	9+9+9+9+18	2.01	2.01	2.01	2.01	4.02	12.05 (4.14-14.59)	2.06	2.06	2.06	2.06	4.12	12.37 (3.55-13.87)
	9+9+9+12+12	2.12	2.12	2.12	2.83	2.83	12.04 (4.01-14.37)	2.19	2.19	2.19	2.93	2.93	12.43 (3.54-13.80)
	9+9+12+12+12	2.02	2.02	2.69	2.69	2.69	12.13 (3.97-14.49)	2.07	2.07	2.77	2.77	2.77	12.45 (3.53-13.87)

VIVAX

REGION WSCHÓD / CENTRALA
81 745 61 91
697 021 553
697 021 554
vivax.lublin@eko-sanit.pl

Eko-Sanit
ul. Piaskowa 23
20-413 Lublin

REGION CENTRALNY / ODDZIAŁ WARSZAWA
22 675 26 59
697 021 181
697 021 661
vivax.warszawa@eko-sanit.pl

Eko-Sanit
ul. Odlewnicza 4
03-231 Warszawa

REGION POŁUDNIE / ODDZIAŁ RZESZÓW
17 853 03 32
697 021 022
697 021 546
vivax.rzeszow@eko-sanit.pl

Eko-Sanit
ul. T. Boya-Żeleńskiego 25
35-105 Rzeszów

REGION PÓŁNOC
697 021 534
vivax.polnoc@eko-sanit.pl

REGION ZACHÓD
697 021 552
vivax.zachod@eko-sanit.pl

5 GWARANCJA FABRYCZNA lat

SERWIS
81 745 61 91
697 021 337
gwarancja.vivax@eko-sanit.pl

PZH PRODUKT Z ATESTEM

Cennik obowiązuje od 01.02.2026. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w cenniku w trakcie jego obowiązywania. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c. Zastrzegamy sobie prawo do błędów typograficznych.

eko sanit wentylacja klimatyzacja

bezpośredni importer klimatyzatorów, systemów VRF i pomp ciepła marki VIVAX

www.vivax-polska.pl

Bezpośredni importer: Eko-Sanit Sp. z o.o. ul. Piaskowa 23 20-413 Lublin www.eko-sanit.pl